

## Wijzigingsblad

### Bij versie 4.0 van BRL 9335

<b>Vastgesteld door:</b>	<b>CCvD Bodembeheer</b>
<b>Van toepassing op:</b>	BRL 9335, Grond, versie 4.0, d.d. 22 juni 2017, inclusief de daarbij horende protocollen
<b>Versie wijzigingsblad:</b>	3, 2 november 2021

<b>Wijziging nummer: 1</b>
Datum vaststelling: <b>28 maart 2019</b> Datum in werking treden: <b>9 juni 2020</b>
<b>Van toepassing op</b> - Protocol 9335-1, par 6.3.2, 6.4 en 6.7
<b>Achtergrond wijziging:</b> De teksten in Protocol 9335-1 lijken elkaar tegen te spreken met betrekking het kwalificeren van samengevoegde grond. In 6.4 wordt geëist dat er altijd een partijkeuring uitgevoerd wordt. In 6.7 wordt geëist dat de certificaathouder bij het samenvoegen van partijen grond die zijn voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een Bodemkwaliteitskaart, de nieuw ontstane partij voorziet van een nieuwe milieuhygiënische Verklaring, waarbij een keuring niet wordt voorgeschreven. Bovendien wordt gesuggereerd dat een dergelijke partij na samenvoegen via een AP04-keuring nog gunstiger gekwalificeerd kan worden. Met de wijzigingen wordt deze tegenstelling opgeheven.
<b>Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):</b>
<b>Protocol 9335-1, par 6.3.2</b>  Naast het samenvoegen tot maximaal 25 m <sup>3</sup> en het samenvoegen conform paragraaf 6.3.1, mag de certificaathouder partijen uitsluitend samenvoegen tot een partij van maximaal 2.000 ton indien alle deelpartijen zijn: <ul style="list-style-type: none"><li>• gepre-kwalificeerd overeenkomstig paragraaf 6.2 of 6.3.1, en</li><li>• ingedeeld in dezelfde bodemkwaliteitsklasse of, indien van toepassing, de geldende lokale maximale waarden in overeenstemming met paragraaf 6.3.3.</li></ul> <b>Toelichting:</b> <i>Dit is de achtergrondwaarde (schone grond), klasse wonen, klasse industrie bij toepassen op de landbodem en achtergrondwaarde (schone baggerspecie), klasse A en klasse B bij toepassen op de waterbodem.</i>  De samengestelde partij krijgt dezelfde pre-kwalificatie als de oorspronkelijke partijen.  De tot stand gekomen partij van maximaal 2.000 ton moet altijd volledig worden onderzocht zoals beschreven in dit protocol. De kwaliteit van de samengevoegde partij mag nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.

Indien er partijen worden samengevoegd die nog niet voorzien zijn van een milieuhygiënische verklaring dan valt deze samenvoeging onder par 6.3.2.

Indien er partijen uitsluitend worden samengevoegd waarvan de kwaliteit al is vastgelegd in een milieuhygiënische verklaring dan valt de samenvoeging onder par 6.7.

#### **Protocol 9335-1, par 6.4**

Elke partij grond of baggerspecie die door de certificaathouder onder paragrafen 6.1 tot en met 6.3 van dit protocol wordt geproduceerd, moet worden gekwalificeerd door middel van een partijkeuring. Tevens is het toegestaan partijen die conform paragraaf 6.7 na kwalificatie zijn samengevoegd wederom te kwalificeren volgens paragrafen 6.4 t/m 6.6.

Bij het kwalificeren van samengevoegde partijen mag de partij nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit van de individuele partijen voor samenvoeging.

#### **Protocol 9335-1, par 6.7**

Het is toegestaan partijen van gelijke milieuhygiënische kwaliteit fysiek samen te voegen die voorzien zijn van een geldige AP04-keuring, ~~milieuhygiënische verklaring op grond van een Bodemkwaliteitskaart of een door een derde uitgevoerde partijkeuring:~~

- Milieuhygiënische Verklaring BRL 9335,
- partijkeuring conform protocol 1001,
- milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart.

Hieruit moet blijken dat de partijen geschikt zijn voor toepassing conform het Bbk, ~~indien deze in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld.~~ Hierbij gelden tevens de volgende voorwaarden:

- conform paragraaf 6.3.5 gelegaliseerde partijen komen niet in aanmerking voor verdere samenvoeging;
- partijen voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart mogen alleen worden samengevoegd met andere partijen met een milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart waarbij de partijen zijn ingedeeld in dezelfde kwaliteitsklasse. De Bodembeheernota's die betrekking hebben op de locaties van herkomst moeten voor al de individuele partijen voor samenvoegen het toepassen binnen het beheergebied toestaan.
- partijen voorzien van een milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart afkomstig uit een zone waarvoor lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld, mogen enkel worden samengevoegd met andere partijen met een milieuhygiënische verklaring op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart uit diezelfde zone.

#### **Opmerking:**

*Partijen met een milieuhygiënische verklaring kunnen ook een gedeelte zijn van een AP04 gekeurde partij.*

De certificaathouder maakt voor een conform deze paragraaf samengevoegde partij een nieuwe Milieuhygiënische Verklaring BRL 9335 op. Indien de partij niet opnieuw wordt gekwalificeerd conform paragraaf 6.4 t/m 6.6, dan mag kan de partij nooit gunstiger worden gekwalificeerd dan de kwaliteit krijgt de partij dezelfde kwaliteit als de milieuhygiënische verklaringen van de individuele partijen voor samenvoegen.

<b>Wijziging nummer: 2</b>	
Datum vaststelling:	<b>28 maart 2019</b>
Datum in werking treden:	<b>9 juni 2020</b>
<b>Van toepassing op</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BRL 9335, par 3.4</li> <li>- Protocol 9335-1, par 6.2.3</li> </ul>	
<b>Achtergrond wijziging:</b>	
<p>In de protocollen 9335 is sprake van monsterneming voor indicatieve keuring. Uit de teksten zou ten onrechte afgeleid kunnen worden dat de persoon die deze monsterneming voor indicatieve keuringen verricht, moet voldoen aan de eisen zoals die gelden voor een (geregistreerde) monsternemer bij Protocol 1001. Met de wijziging wordt verduidelijkt dat dit niet het geval is.</p>	
<b>Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):</b>	
<b>BRL 9335, par 3.4</b>	
<b>Monsternemer</b>	
Taken/bevoegdheden:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• uitvoering monsterneming conform de richtlijnen, <u>met uitzondering van indicatieve monsterneming volgens paragraaf 6.2.3 van protocol 9335-1.</u></li> </ul>	
Basiseisen:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• werk- en denkniveau op MBO-niveau (bij voorkeur verkregen door een MBO-opleiding milieu-/civiele- of cultuurtechniek);</li> <li>• kennis en praktijkervaring van BRL SIKB 1000 en protocol 1001. De praktijkervaring dient voor kwalificatie te worden opgedaan door ten minste 5 aparte monsternemingen onder begeleiding van een gekwalificeerde medewerker;</li> <li>• kennis van de relevante aspecten van BRL 9335;</li> <li>• kennis van het eigen kwaliteitssysteem;</li> <li>• kennis van de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit.</li> </ul>	
<u>Voor de persoon die uitsluitend monsters neemt voor indicatieve keuringen conform paragraaf 6.2.3 uit protocol 9335-1 zijn bovenstaande basiseisen niet van kracht.</u>	
<b>Protocol 9335-1, par 6.2.3</b>	
Bij de indicatieve partijkeuring dient de volgende strategie te worden gehanteerd:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• [...]</li> <li>• De <u>persoon die de monsters</u> <del>monsternemer heeft</del> voor de indicatieve keuring <u>neemt, hoeft niet erkend geregistreerd te zijn als monsternemer conform BRL SIKB 1000.</u></li> <li>• [...]</li> </ul>	

<b>Wijziging nummer: 3</b>	
Datum vaststelling:	<b>28 maart 2019</b>
Datum in werking treden:	<b>9 juni 2020</b>
<b>Van toepassing op</b> - BRL 9335, par 3.4	
<b>Achtergrond wijziging:</b> Verwezen wordt naar een verouderde versie van de CROW-richtlijn 132. Deze is per 31-12-2018 niet meer van kracht. De juiste verwijzing moet zijn naar CROW-richtlijn 400.	
<b>Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):</b>	
<b>BRL 9335, par 3.4</b>	
<b><i>Depotbeheerder / partijbeheerder</i></b>	
Taken/bevoegdheden:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• verificatie ten behoeve van eindacceptatie;</li><li>• identificatie partijen op depot of in het veld;</li><li>• overslag en opslag van partijen grond;</li><li>• controleren (op locatie) op de naleving van de voorschriften van deze BRL.</li></ul>	
Basiseisen:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• ervaren MBO-werk-/denkniveau;</li><li>• aantoonbaar op de hoogte van de betreffende actuele wet- en regelgeving;</li><li>• kennis van de relevante aspecten van BRL 9335;</li><li>• kennis van <del>CROW publicatie P132</del> <u>CROW publicatie 400</u>;</li><li>• in bezit van een basis-VCA-certificaat;</li><li>• minimaal 1 jaar werkervaring met bodemonderzoek en/of grondverzet e.d.</li></ul>	

<b>Wijziging nummer: 4</b>	
Datum vaststelling:	<b>2 november 2021</b>
Datum in werking treden:	<b>1 januari 2024 (datum inwerkingtreding Omgevingswet)</b>
<b>Van toepassing op</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- BRL 9335</li> <li>- Protocol 9335-1</li> <li>- Protocol 9335-2</li> <li>- Protocol 9335-4</li> <li>- Protocol 9335-9</li> </ul>	
<b>Achtergrond wijziging:</b>	
<p>Met de implementatie van de Omgevingswet per [datum inwerkingtreding Omgevingswet] en de daarmee samenhangende regelgeving, is de wettelijke aansluiting van de BRL en protocollen niet meer actueel. Tevens ontstaat er met de Omgevingswet een (deels) afwijkend begrippenkader. Met de wijzigingen in het Wijzigingsblad sluiten de documenten aan op de nieuwe situatie.</p>	
<b>Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):</b>	
<b>BRL 9335</b>	
<p>Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.</p>	
<b>BRL9335, voorwoord</b>	
[...]	
<p>Certificering conform deze versie van de BRL 9335 biedt voordelen, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• begeleiding van de grondstromen van eerste moment van vrijkomen tot en met de levering, inclusief zeven, samenvoegen van partijen en tijdelijke opslag. Dit bevordert de juiste afhandeling en de transparantie bij het omgaan met grondstromen;</li> <li>• de voorgeschreven uitvoering van werkzaamheden binnen het certificatieschema kan bij het verlenen van een <del>milieu</del>vergunning door de vergunningverlener worden benut. Dit kan ook zorgen voor meer uniformiteit tussen de <del>milieu</del>vergunningen in de branche;</li> <li>• aanbieders van grond kunnen vertrouwen op een correcte behandeling door de certificaathouder;</li> <li>• afnemers van het product kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de geleverde grond en baggerspecie;</li> <li>• certificering kan leiden tot een effectiever proces en daarmee tot kostenbesparing;</li> <li>• het bevoegd gezag kan vertrouwen op een correcte naleving van de wet- en regelgeving.</li> </ul>	
[...]	
<b>BRL 9335, par 1.1.1</b>	
<p><del>In d</del>Deze BRL en de bijbehorende protocollen bevatten zowel private eisen als alle relevante wettelijke eisen met betrekking tot de milieuhygiënische eigenschappen van grond en baggerspecie die voortvloeien uit <u>het Besluit activiteiten leefomgeving</u>, het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.</p>	
<b>BRL 9335, par 1.1.1</b>	
[...]	
<p><u>BRL 9335 sluit aan bij de eisen in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) ten aanzien van het afgeven van een Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 voor de milieubelastende activiteiten ‘toepassen van grond en baggerspecie’ conform par 4.124 Besluit</u></p>	

activiteiten leefomgeving (Bal) en 'toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen' conform par 4.125 Bal. BRL 9335 wordt benoemd in Rbk bijlage C, categorie 2 respectievelijk categorie 18.

## **BRL 9335, par 1.1.4**

### **1.1.4 Grond en baggerspecie**

In deze BRL wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kwalificatie van grond en van baggerspecie. Het Besluit bodemkwaliteit stelt aan de verschillende bodemkwaliteitsklassen echter wel verschillende milieuhygiënische kwaliteits-eisen waarmee rekening moet worden gehouden.

Binnen de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit is het ook toegestaan minerale afvalstoffen te kwalificeren die zonder bewerking voldoen aan de definitie van grond en aan alle milieuhygiënische toepassings-eisen kwaliteits-eisen.

Verder omvat deze BRL ook de kwalificatie van mijnsteen, met grond of baggerspecie vermengde mijnsteen en tarragrond.

Bij elke partij wordt aangegeven wat voor materiaal het betreft. Onderscheid wordt gemaakt in:

- Grond en eventueel of het tarragrond betreft
- baggerspecie
- mijnsteen / vermengde mijnsteen (uitsluitend indien bestemd voor toepassing overeenkomstig paragraaf 4.125 van het Besluit activiteiten leefomgeving)

Bij grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, worden in vergelijking met het toepassen van grond of baggerspecie op de landbodem andere eisen gesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving.

### **Beoogde tToepassing in of op landbodem**

Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, wordt ingedeeld in één van de volgende bodemkwaliteitsklassen:

- grond of baggerspecie die voldoet aan de achtergrondwaarden landbouw/natuur;
- grond of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen;
- grond of baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.

Voor grond en baggerspecie die is ingedeeld in een van de hiervoor genoemde bodemkwaliteitsklassen kan tevens worden aangegeven dat:

- de grond en baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing.

Indien de grond niet voldoet aan een van de bodemkwaliteitsklassen en of de grond is bestemd voor toepassing in een gebiedsspecifiek toetsingskader zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit kan tevens worden aangegeven dat:

- de grond voldoet aan de lokale maximale waarden van het betreffende gebiedsspecifiek toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit en tevens voldoet aan het gestelde in de nota bodembeheer van de betreffende gemeente of de gemeente van bestemming.

### **Beoogde tToepassing in oppervlaktewaterlichamen**

Het Besluit bodemkwaliteit stelt deels andere eisen aan partijen grond of baggerspecie die worden toegepast op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, vergeleken met toepassing op of in de landbodem. Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, wordt ingedeeld in één van de volgende bodemkwaliteitsklassen:

- grond en baggerspecie die voldoet aan de achtergrondwaarden;
- grond en baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse A;
- grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse B en de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie, en baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitsklasse B.

Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een

oppervlaktewaterlichaam, wordt ingedeeld in één van de volgende kwaliteitsklassen:

- algemeen toepasbaar;
- licht verontreinigd;
- baggerspecie in de kwaliteitsklasse matig verontreinigd;
- grond in de kwaliteitsklasse matig verontreinigd en kwaliteitsklasse industrie.

Als de toepassing van de partij nog niet bekend is kan op de milieuverklaring bodemkwaliteit voor beide toepassingen, landbodem en waterbodem, de kwaliteitsklasse worden aangegeven.

#### **Facultatief voldoen aan andere kwaliteitseisen**

Voor grond en baggerspecie die is ingedeeld in een van de hiervoor genoemde bodemkwaliteitsklassen kan tevens worden aangegeven dat de grond voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van grond en de baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van baggerspecie:

- ~~de grond en baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige toepassing-~~
- emissiearme grond of emissiearme baggerspecie;
- voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie;
- voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie
- voor toepassen in een diepe plas geschikte grond;
- voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie;
- voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond;
- voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie.

Ook biedt deze BRL de mogelijkheid om grond en baggerspecie te kwalificeren voor regionaal geldende afwijkende kwaliteiten mits deze zijn vastgesteld door het bevoegd gezag en zijn vastgelegd in maatwerkregels, in het omgevingsplan of de waterschapsverordening, of in maatwerkvoorschriften bij een activiteit.

Hierbij moet worden aangegeven in de Milieuverklaring bodemkwaliteit dat de partij weer moet worden toegepast binnen hetzelfde bodembeheersgebied zoals vastgelegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening waaruit de partij afkomstig is en waarvoor dezelfde afwijkende kwaliteiten gelden.

Specifiek voor baggerspecie zijn in het Besluit bodemkwaliteit drie extra toepassingen in oppervlaktewateren opgenomen. Voor baggerspecie kan tevens worden aangegeven dat:

- ~~de baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zoet oppervlaktewater;~~
- ~~de baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zout oppervlaktewater.~~

#### **Oorsprong van de te keuren grond en baggerspecie**

Deze BRL heeft betrekking op zowel bewerkte als onbewerkte grond, die zowel droog als nat kan zijn ontgraven of gebaggerd, of als minerale afvalstof vrijkomt. Wat betreft de oorsprong van de grond zijn in de protocollen bij deze BRL nadere eisen en beperkingen aangegeven in het werkingsgebied van ieder protocol.

#### **BRL9335, par 1.1.5**

[...]

Het samenvoegen van grond die niet voldoet aan een van de bodemkwaliteitsklassen voor toepassen op de bodem – niet zijnde de bodem of oever is van een oppervlaktewaterlichaam– is wel toegestaan mits:

- de grond is bestemd voor toepassing in een gebiedsspecifiek toetsingskader bodembeheergebied zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit activiteiten leefomgeving;
- de grond voldoet aan de lokale maximale waarden van het betreffende gebiedsspecifiek toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit afwijkende kwaliteiten zoals vastgelegd in de maatwerkregels of maatwerkvoorschriften binnen het betreffende bodembeheergebied;
- de grond afkomstig is uit het betreffende bodembeheergebied en daar ook wordt toegepast;
- de grond bestemd is om gestort te worden overeenkomstig de voorschriften uit protocol 9335-1.

[...]

### **BRL9935, par 1.2**

Deze BRL met bijbehorende protocollen beschrijft de werkzaamheden voor het beheer van partijen grond of baggerspecie en grondstromen, en daarnaast ook de kwalificatie van grond en baggerspecie in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Op basis van de kwalificatie mag de grond en baggerspecie binnen de reikwijdte van het Besluit bodemkwaliteit milieubelastende activiteit 'toepassen van grond en baggerspecie' conform par 4.124 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of 'toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen' conform par 4.125 Bal worden toegepast.

### **Borgingspunten**

In de BRL en protocollen is beschreven op welke wijze gecertificeerde organisaties invulling geven aan de verplichtingen die volgen uit de regelgeving (in het bijzonder Bbk, Wbb, Wabo, Wm, Ww) en op basis waarvan kan worden vastgesteld dat de kwalificatie van de te leveren grond- en baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen correct is uitgevoerd.

[...]

### **BRL 9335, par 1.4.1**

[...]

Met het certificaat kan de certificaathouder erkenning verkrijgen voor de volgende erkenningsplichtige werkzaamheden:

- ~~afgeven van kwaliteitsverklaringen, zoals bedoeld in de Rbk, artikel 2.1, eerste lid, onder b;~~
- produceren van bouwstoffen, grond of baggerspecie die is bestemd voor toepassing in Nederland, zoals bedoeld in het Rbk, bijlage C, categorie 10 artikel 2.1, eerste lid, onder j;
- samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie, zoals bedoeld in de Rbk, bijlage C, categorie 18 artikel 2.1, eerste lid, onder r.

De aanvraag voor erkenning of een herziening hiervan verricht de certificaathouder via Rijkswaterstaat Leefomgeving. Erkenning geschiedt op basis van een of meerdere bij deze beoordelingsrichtlijn behorend protocollen. Informatie hierover is te vinden op

~~www.rwsleefomgeving.nl~~ [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

De certificatie-instelling moet voor het certificeren eveneens door de minister zijn erkend voor deze beoordelingsrichtlijn.

[...]

### **BRL 9335, par 1.5**

~~Achtergrondwaarden~~

~~Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen.~~

*Baggerspecie*

Materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter. ~~Voor de toepassing binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onder grond of baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.~~

Voor de toepassing van de partij die volgens deze BRL wordt gekwalificeerd, wordt onder baggerspecie mede verstaan baggerspecie waarin:



	<p><u>a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond of baggerspecie aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat de grond of baggerspecie daarmee is vermengd, voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft; en</u></p> <p><u>b. alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt, dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de baggerspecie aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden geveerd dat het uit de baggerspecie wordt verwijderd voordat het wordt toegepast.</u></p>
<i>Bodemkwaliteitsklasse</i>	Hoewel in het Besluit bodemkwaliteit niet expliciet gedefinieerd, wordt dit in de wetteksten als synoniem gebruikt voor 'kwaliteitsklasse' gebruikt.
<i>Emissietoetswaarde</i>	Samenstellingswaarde van grond waar bij overschrijding van deze waarde emissie-eisen zijn gesteld, bij toepassing van de partij in een grootschalige bodemtoepassing.
<i>Gebiedsspecifiek toetsingskader</i>	Toetsingskader zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, paragraaf 1, 'Gebiedsspecifiek toetsingskader voor de algemene toepassing' van de afdeling 'Toetsingskaders voor het toepassen van grond en baggerspecie' van het Besluit bodemkwaliteit.
<i>Generiek toetsingskader</i>	Toetsingskader zoals bedoeld in hoofdstuk 4, afdeling 2, paragraaf 2 'Generiek toetsingskader voor de algemene toepassing' van de afdeling 'Toetsingskaders voor het toepassen van grond en baggerspecie' van het Besluit bodemkwaliteit.
<i>Grond</i>	<p>Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. <del>Voor de toepassing binnen het Besluit bodemkwaliteit wordt onder grond of baggerspecie mede verstaan, grond of baggerspecie die is vermengd met ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal.</del></p> <p><u>Voor de toepassing van de partij die volgens deze BRL wordt toegepast wordt onder grond mede verstaan grond waarin:</u></p> <p><u>a. ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomt dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat de grond daarmee is vermengd, voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft; en</u></p> <p><u>b. alleen sporadisch ander bodemvreemd materiaal dan steenachtig materiaal of hout als bedoeld onder a voorkomt, dat voorafgaand aan het ontgraven of bewerken in de grond aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden geveerd dat het uit de grond wordt verwijderd voordat het wordt toegepast.</u></p>
<i>Interventiewaarden Bodemkwaliteit</i>	Waarden waarboven significante risico's voor mens, plant of dier bestaan als gevolg van verontreiniging van de bodem,

<p>[...]</p>	<p>zoals opgenomen in Bijlage IIA van het Besluit activiteiten leefomgeving. <del>Bij regeling van Onze Ministers vastgestelde generieke waarden die aangeven dat bij overschrijding sprake is van potentiële ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, als bedoeld in artikel 36 van de Wet bodembescherming.</del></p>
<p><u>Maatwerkregel</u></p>	<p>Een maatwerkregel is een algemene regel van een gemeente, waterschap of provincie die afwijkend of aanvullend is op een <u>algemene regel van het Rijk of een provincie (artikel 4.6 Omgevingswet).</u></p>
<p><u>Maatwerkvoorschrift</u></p>	<p>Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een <u>activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemeen geldende voorschriften in concrete situaties specifiek maken (artikel 4.5 Omgevingswet).</u></p>
<p><u>Milieubelastende activiteit</u></p>	<p>Een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan <u>veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.</u></p>
<p><u>Partij, (enkelvoudige)</u></p>	<p><del>Identificeerbare hoeveelheid grond of baggerspecie van vergelijkbare milieuhygiënische kwaliteit die is bedoeld om als geheel te worden verhandeld of toegepast en die ontstaan is door</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><del>- het ontgraven van meer dan 25 kubieke meter grond of baggerspecie, die van oorsprong in de bodem fysiek aaneengesloten is of gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer dan 25 meter bedraagt;</del></li> <li><del>- het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet-fysiek aaneengesloten hoeveelheid grond of baggerspecie van maximaal 25 kubieke meter;</del></li> <li><del>- het bewerken van grond of baggerspecie.</del></li> </ul> <p><u>Een hoeveelheid grond, baggerspecie, mijnsteen of vermengde mijnsteen, bestaande uit materiaal dat een vergelijkbare aard en samenstelling heeft en een eenheid vormt die is ontstaan door:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>a. het ontgraven van een hoeveelheid van het materiaal, die van oorsprong in de bodem:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1°. fysiek aaneengesloten is; of</u></li> <li><u>2°. gedeeltelijk onderbroken is en waarbij de onderlinge afstand tussen de niet aaneengesloten hoeveelheden niet meer 25 m bedraagt;</u></li> </ol> </li> <li><u>b. het ontgraven van een van oorsprong in de bodem niet fysiek aaneengesloten hoeveelheid van dat materiaal die niet meer dan 25 m<sup>3</sup> bedraagt;</u></li> <li><u>c. het bewerken van het materiaal; of</u></li> <li><u>d. het samenvoegen of splitsen van partijen van het materiaal.</u></li> </ol>
<p>[...]</p> <p><u>Toepassen</u></p>	<p>De milieubelastende activiteit 'toepassen van <u>grond en baggerspecie</u>' conform par 4.124 Bal of 'toepassen van <u>mijnsteen of vermengde mijnsteen</u>' conform par 4.125 Bal. <del>Het</del></p>

aanbrengen, verspreiden of tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit, het houden van de aangebrachte of tijdelijk opgeslagen grond of baggerspecie in die toepassing, alsmede het laten verrichten daarvan. Voor de toepassing van de bij- of krachtens dit besluit gestelde regels wordt onder het toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam mede verstaan het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam.

[...]

*Afnemer*

Degene die een gekwalificeerde partij grond of baggerspecie en met de bijbehorende ~~Milieuhygiënische verklaring BRL 9335~~ Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 afneemt van de certificaathouder

[...]

~~Milieuhygiënische verklaring BRL 9335~~  
Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335

De door de certificaathouder aan de afnemer vóór of bij levering afgegeven ~~Milieuhygiënische verklaring~~ dat de partij onder verantwoordelijkheid van de certificaathouder milieuhygiënisch is gekwalificeerd volgens BRL 9335.

**BRL9335, par 1.6**

Bal Besluit activiteiten leefomgeving

[...]

Wabo — Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb — Wet bodembescherming

Wm — Wet milieubeheer

Ww — Waterwet

**BRL9335, par 2.2**

[...]

Toepassing	9335-1	9335-2	9335-4
<b>Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem, met uitzondering van de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam</b>			
Baggerspecie die voldoet aan de <u>achtergrondwaarden</u> kwaliteitseisen kwaliteitsklasse landbouw/natuur	+	+	-
Grond die voldoet aan de <u>achtergrondwaarden</u> kwaliteitseisen kwaliteitsklasse landbouw/natuur	+	+	+
Grond en baggerspecie die voldoen aan de <u>maximale waarden</u> <del>kwaliteitseisen</del> bodemkwaliteitsklasse wonen	+	+	-
Grond en baggerspecie die voldoen aan de <u>maximale waarden</u> <del>kwaliteitseisen</del> bodemkwaliteitsklasse industrie	+	+	-
<b>Aanvullende toetsings- en toepassingskaders</b>			
Grond en baggerspecie die voldoen aan de <u>maximale waarden</u> voor grootschalige toepassing- <u>kwaliteitseisen</u> voor emissiearme grond of emissiearme baggerspecie voor toepassing in grootschalige toepassingen	+	+	-

Grond die voldoet aan de lokale maximale waarden van het betreffende gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit, mits de grond afkomstig is uit het betreffende bodembeheergebied en daar ook wordt toegepast afwijkende kwaliteitseisen vastgelegd in door de gemeente vastgestelde maatwerkvoorschriften of door een gemeente vastgestelde maatwerkregels in het omgevingsplan-	+	-	-
<b>Grond en baggerspecie bestemd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam</b>			
Grond en baggerspecie die voldoen aan de achtergrondwaarden-kwaliteitseisen kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar	+	+	-
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale waarden-kwaliteitseisen kwaliteitsklasse A licht verontreinigd	+	+	-
Grond die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen kwaliteitsklasse B- matig verontreinigd en de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie en baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen kwaliteitsklasse B- matig verontreinigd	+	+	-
<b>Aanvullende toetsings- en toepassingskaders</b>			
Grond en baggerspecie die voldoen aan de maximale waarden kwaliteitseisen voor emissiearme grond of emissiearme baggerspecie voor toepassing in grootschalige toepassing	+	+	-
Grond of baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen voor toepassen in een diepe plas geschikte grond of baggerspecie	+	+	-
Grond of baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond of baggerspecie'	+	+	-
Baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen voor verspreiden in zoet oppervlaktewater	-	+	-
Baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen voor verspreiden in zout oppervlaktewater	-	+	-
Baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden kwaliteitseisen voor verspreiden over het aangrenzend perceel	-	-	-
<b>Niet-toepasbare grond of baggerspecie</b>			
Samenvoegen van niet-reinigbare grond t.b.v. stort	+	-	-
[...]			
[...]			
<b>BRL 9335, par 3.10</b>			
Het Besluit bodemkwaliteit activiteiten leefomgeving schrijft in art. 4.1266 en 4.1267 resp. 4.1282 en 4.1283 voor dat voor de toepassing van grond of baggerspecie resp. van mijnsteen of vermengde mijnsteen een meldplicht geldt alsmede een informatieplicht per toe te passen partij, voor dat de toepasser een melding doet van het voornemen tot toepassen.			
De certificaathouder wijst de afnemer op deze meldingsplicht en informatieplicht middels een wenk op de Milieuhygiënische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335.			
[...]			

**BRL9335, bijlage 4**

[...]

**PRODUCTSPECIFICATIE MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE KWALITEIT**

De partij voldoet aan de milieuhygiënische specificaties kwaliteitseisen zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een kwalificatie als:

*Voor de beoogde toepassingen in op of op de bodem:*

- grond<sup>±</sup> of baggerspecie die voldoet aan de ~~achtergrondwaarden met inachtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Rbk~~ maximale waarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur of;
- grond<sup>±</sup> of baggerspecie die voldoet aan de ~~maximale waarden~~ kwaliteitseisen voor de bodemkwaliteitsklasse wonen of;
- grond<sup>±</sup> of baggerspecie die voldoet aan de ~~maximale waarden~~ kwaliteitseisen voor de bodemkwaliteitsklasse industrie.

*Voor de beoogde toepassingen onder oppervlaktewateren op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam:*

- grond<sup>±</sup> of baggerspecie die voldoet aan de ~~maximale waarde~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar;
- grond<sup>±</sup> of baggerspecie die voldoet aan de ~~maximale waarde~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse A-licht verontreinigd;
- grond die voldoet aan de ~~maximale waarde~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse B industrie en matig verontreinigd;
- baggerspecie die voldoet aan de kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse matig verontreinigd.
- ~~baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater.~~
- ~~baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater.~~
- ~~baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzend perceel.~~

Voor grond en baggerspecie die is ingedeeld in een van de hiervoor genoemde bodemkwaliteitsklassen kan tevens worden aangegeven dat de grond voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van grond en dat de baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden voor de volgende kwaliteiten van baggerspecie:

- emissiearme grond of emissiearme baggerspecie;
- voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie;
- voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie;
- voor toepassen in een diepe plas geschikte grond;
- voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie;
- voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond;
- voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor maatwerkvoorschriften of maatwerkregels zijn vastgesteld door het bevoegd gezag:

- grond<sup>±</sup> of baggerspecie die niet kan worden ingedeeld in een van de eerder genoemde kwaliteitsklassen kan worden aangegeven of die grond<sup>±</sup> of baggerspecie voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels (mits afkomstig en toegepast binnen hetzelfde bodembeheersgebied en waarvoor dezelfde afwijkende kwaliteiten gelden zoals vastgelegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening)

*~~Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:~~*

- ~~• grond\* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.~~

~~Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:~~

- ~~• grond\* die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.~~

\* of baggerspecie

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op de Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 die bij de partij hoort. De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op de Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335. Extra parameters zijn alleen onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen zijn gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is. Vraag indien gewenst nadere specificaties op over de partij bij de certificaathouder. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. Voor de toepassingsmogelijkheden zie de Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 en de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit het Bal of in maatwerkregels of in maatwerkvoorschriften.

[...]

## TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING

Voor [productnaam], dat als grond of baggerspecie wordt aangemerkt, gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- [productnaam] moet worden toegepast conform de markering op de Milieuhygiënische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335, waarin het toepassingsgebied en/of de kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd.
- ~~• Voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m<sup>3</sup>.~~
- [productnaam] moet worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit 2.11 en paragrafen 3.2.26 en 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

~~Toepassingen van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt in hoeveelheden van minder dan 50 m<sup>3</sup>, hoeven niet worden gemeld.~~

[...]

### Protocol 9335-1

Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.

#### Protocol 9335-1, par 6.1.1

[...]

Indien een parameter niet is geanalyseerd, dan wordt verondersteld dat deze kleiner is dan de achtergrondwaarde kwaliteits-eisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (ingeval van grond) resp. algemeen toepasbaar (ingeval van baggerspecie). Indien uit specifieke eigenschappen van de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders blijkt, dan dient de partij op deze parameter nader onderzocht te worden.

[...]

### Protocol 9335-1, par 6.2.3

[...]

Bij de indicatieve partijkeuring dient de volgende strategie te worden gehanteerd:

- [...]
- Het analyseresultaat wordt getoetst aan de ~~toetsingswaarde~~ kwaliteitseisen als vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit.
- [...]

### Protocol 9335-1, par 6.3.2

Naast het samenvoegen tot maximaal 25 m<sup>3</sup> en het samenvoegen conform paragraaf 6.3.1, mag de certificaathouder partijen uitsluitend samenvoegen tot een partij van maximaal 2.000 ton indien alle deelpartijen zijn:

- gepre-kwalificeerd overeenkomstig paragraaf 6.2 of 6.3.1, en
- ingedeeld in dezelfde ~~bodemkwaliteitsklasse~~ of, indien van toepassing, de geldende ~~lokale maximale waarden~~ kwaliteitseisen uit een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift in overeenstemming met paragraaf 6.3.3.

#### **Toelichting:**

*Dit is de ~~achtergrondwaarde (schone grond)~~ kwaliteitsklasse landbouw/natuur, kwaliteitsklasse wonen, kwaliteitsklasse industrie bij toepassing op de landbodem en achtergrondwaarde (schone baggerspecie), klasse A en klasse B kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar, kwaliteitsklasse licht verontreinigd en kwaliteitsklasse matig verontreinigd bij toepassing op de waterbodem.*

De samengestelde partij krijgt dezelfde pre-kwalificatie als de oorspronkelijke partijen.

Indien er partijen worden samengevoegd die nog niet voorzien zijn van een Milieuverklaring bodemkwaliteit dan valt deze samenvoeging onder par 6.3.2.

Indien er partijen uitsluitend worden samengevoegd waarvan de kwaliteit al is vastgelegd in een Milieuverklaring bodemkwaliteit dan valt de samenvoeging onder par 6.7.

[...]

### Protocol 9335-1, par 6.3.3

#### **6.3.3 Gebiedsspecifiek toepassingskader Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften**

Voor grond of baggerspecie waarvan is vastgesteld dat deze niet voldoet aan ~~het generieke toetsingskader~~ de kwaliteitseisen voor toepassing op of in de bodem dan wel voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam maar die wel voldoet aan de ~~lokale maximale waarden~~ die binnen het bodembeheergebied waar de grond of baggerspecie is vrijgekomen conform het daar geldende gebiedsspecifiek toetsingskader afwijkende kwaliteitseisen die middels maatwerkregels of maatwerkvoorschriften binnen een bodembeheergebied zijn vastgesteld mag overeenkomstig paragraaf 6.3.2 worden samengevoegd tot een partij van maximaal 2.000 ton.

De certificaathouder dient hierbij aan te tonen dat:

- de betreffende grond of baggerspecie voldoet verder aan ~~het gestelde in de nota bodembeheer~~ de afwijkende kwaliteitseisen in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels van de betreffende gemeente of de nota van de gemeente van bestemming;
- de samengevoegde partij voldoet verder aan ~~het gestelde in de nota bodembeheer~~ de afwijkende kwaliteitseisen in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels van de betreffende gemeente of de nota van de gemeente van bestemming.

[...]

### Protocol 9335-1, par 6.3.5

[...]

**Toelichting:**

*Er is dan sprake van een overtreding van Artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit 4.1225 van Besluit activiteiten leefomgeving alsmede Artikel 2.1, 1e lid onder r en Artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit. Om zeker te stellen dat een op deze wijze tot stand gekomen partij toch op milieuhygiënisch verantwoorde wijze toegepast kan worden is het, met inachtneming van deze paragraaf, uitsluitend aan op grond van BRL 9335 erkende certificaathouders toegestaan deze partijen te kwalificeren. Deze partijen worden als 'gelegaliseerd' aangeduid.*

[...]

**Protocol 9335-1, par 6.5.1**

[...]

**Uitbreiding analysepakket**

Indien uit de voorinformatie bekend is dat er stoffen aanwezig zijn in gehalten hoger dan de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur (voor grond) resp. algemeen toepasbaar (voor baggerspecie) achtergrondwaarde en deze stoffen maken geen deel uit van het toegepaste standaardpakket, dan wordt de partij ook op deze stoffen onderzocht.

Als tijdens de bemonstering andere verontreinigingen worden vermoed, wordt de partij ook hierop onderzocht.

**Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters**

Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie-eisen aan grond bij toepassing in een-grootschalige bodemtoepassingen (art. 63 van Bk 4.1274 van het Bal). In beginsel moet de uitloging worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de emissietoetswaarde samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond uit tabel 1 van bijlage B van Rbk is vastgesteld.

Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond en met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodern. Op basis van at 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering. Voor deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%).

Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige werken in bovenstaande situaties ('uitloogbeslissystematiek') kan niet worden gebruikt voor:

- toepassen van grond in oppervlaktewater;
- baggerspecie;
- thermisch gereinigde grond;
- partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.

[...]

**Protocol 9335-1, par 6.7**

**6.7 Na kwalificatie samenvoegen van partijen**

Het is toegestaan partijen van gelijke milieuhygiënische kwaliteit fysiek samen te voegen die voorzien zijn van een geldige APO4-keuring, Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een Bodemkwaliteitskaart of een door een derde uitgevoerde partijkeuring:

- Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335,
- partijkeuring conform protocol 1001,
- Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart.

Hieruit moet blijken dat de partijen geschikt zijn voor toepassing conform het Bk Bal, indien deze in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld. Hierbij gelden tevens de volgende voorwaarden:

- conform paragraaf 6.3.5 gelegaliseerde partijen komen niet in aanmerking voor verdere



- samenvoeging;
- partijen voorzien van een Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart mogen alleen worden samengevoegd met andere partijen met een Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart waarbij de partijen zijn ingedeeld in dezelfde kwaliteitsklasse. De Bodembeheernota's Omgevingsplannen en Waterschapsverordeningen die betrekking hebben op de locaties van herkomst moeten voor al de individuele partijen voor samenvoegen het toepassen binnen het beheergebied toestaan.
  - partijen voorzien van een Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart afkomstig uit een zone waarvoor lokale maximale waarden (LMW) zijn vastgesteld afwijkende kwaliteitseisen zijn vastgelegd in door het bevoegd gezag vastgestelde maatwerkvoorschriften of in door het bevoegd gezag vastgestelde maatwerkregels in het omgevingsplan of waterschapsverordening, mogen enkel worden samengevoegd met andere partijen met een Milieuverklaring bodemkwaliteit op grond van een vastgestelde Bodemkwaliteitskaart uit diezelfde zone.

**Opmerking:**

*Partijen met een Milieuverklaring bodemkwaliteit kunnen ook een gedeelte zijn van een AP04 gekeurde partij.*

De certificaathouder maakt voor een samengevoegde partij een nieuwe Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 op. Indien de partij niet opnieuw wordt gekwalificeerd conform paragraaf 6.4 t/m 6.6, dan krijgt de partij dezelfde kwaliteit als de Milieuverklaringen bodemkwaliteit van de partijen voor samenvoegen.

[...]

**Protocol 9335-1, par 6.9.2**

**6.9.2 Splitsen van samengevoegde partijen**

Gekwalificeerde samengevoegde partijen die voldoen aan de kwaliteit Achtergrondwaarde kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in geval baggerspecie) mogen worden gesplitst. Hierbij geldt geen minimale omvang voor een afgesplitste deelpartij.

Gekwalificeerde samengevoegde partijen met een andere kwaliteit dan Achtergrondwaarde kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in geval baggerspecie) mogen worden gesplitst met inachtneming van de volgende beperkingen:

- indien de samengevoegde partij niet als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 500 ton;
- indien de samengevoegde partij wel als geheel is gehomogeniseerd, moeten de deelpartijen na splitsen een minimale omvang hebben van 100 ton.

Om een partij als geheel als gehomogeniseerd te mogen beschouwen, moet deze met behulp van een mechanische zeefinstallatie op maximaal 40 mm zijn afgezeefd.

**Protocol 9335-1, par 6.10**

[...]

Uitsluitend als er sprake is van grond of baggerspecie die aan de achtergrondwaarden kwaliteitsklasse landbouw/natuur (in geval grond) resp. kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar (in geval baggerspecie) voldoet en waarvan in totaal niet meer dan 50 m<sup>3</sup> direct wordt toegepast, en er dus sprake is van een vrijstelling van de meldingsplicht, dan hoeft de certificaathouder geen schriftelijke aanbieding te doen.

**Protocol 9335-1, bijlage 1**

[...]

- De partij betreft grond
- De partij betreft baggerspecie
- De partij betreft tarragrond
- De partij betreft mijnsteen / vermengde mijnsteen

[...]

[...]

- Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en
  - voldoet aan ~~de achtergrondwaarden~~ kwaliteitsklasse landbouw/natuur
  - voldoet aan kwaliteitsklasse wonen
  - voldoet aan kwaliteitsklasse industrie

De partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing:

- voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing
- voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied  
....., van bodembeheernota  
.....

- Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam, en
  - voldoet aan ~~de achtergrondwaarden~~ kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar
  - voldoet aan kwaliteitsklasse A licht verontreinigd
  - de grond voldoet aan kwaliteitsklasse B-matig verontreinigd en kwaliteitsklasse industrie
  - de baggerspecie voldoet aan kwaliteitsklasse B-matig verontreinigd

- Deze partij is aanvullend gekwalificeerd ~~voor de volgende toepassing~~ en voldoet aan de volgende kwaliteit(en):
  - ~~voldoet aan de maximale waarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing~~
  - emissiearme grond of emissiearme baggerspecie
  - voor toepassen in een diepe plas geschikte grond
  - voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie
  - voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond
  - voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie
  - voor toepassen als tarragrond (enkel toe te passen op landbodem)

- Deze partij voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in:
  - maatwerkregels geldend binnen het gebied .....  
zoals vastgelegd in het omgevingsplan van de gemeente .....
  - maatwerkregels geldend in het gebied .....  
zoals vastgelegd in de waterschapsverordening van het waterschap .....
  - Maatwerkvoorschriften van activiteit/project .....

\*-of baggerspecie

**Beperkingen t.a.v. splitsen**

- De partij mag onbeperkt worden gesplitst.
- Splitsen in deelpartijen van minimaal \_\_\_\_\_ ton is toegestaan.
- Splitsen is niet toegestaan, de partij moet als een geheel worden toegepast

Gegevens afnemer	Aangegeven toepassingslocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

**Wenken voor de afnemer:**

- Deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
- Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.
- Op grond van artikelen ~~42 van het Besluit bodemkwaliteit~~ 4.1266 en/of 4.1267 en/of 4.1282 en/of 4.1283 Besluit activiteiten leefomgeving dient het voornemen tot
  - moet de activiteit toepassen van de partij grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen minimaal vijf dagen voor de werkelijke aanvang van de toepassing gemeld te worden en
  - moeten gegevens en bescheiden over de betreffende partij tijdens de activiteit minimaal vijf dagen voor toepassen van de partij overlegd te worden via [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) het Digitaal Stelsel Omgevingswet (~~behalve als er sprake is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel~~).
- Deze erkende Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is de Milieuverklaring bodemkwaliteit die bij de gegevens en bescheiden over de partij ~~melding~~ dient te worden gevoegd. De te verstrekken gegevens over de herkomst en de kwaliteit maken onderdeel uit van deze milieuverklaring.
- Splitsen van de partij mag alleen onder de beperkingen die op deze kwaliteitsverklaring staan aangegeven. Verder gelden de administratieve bepalingen in artikel ~~4.3.4~~ 5.51 van de Regeling bodemkwaliteit.
- Bij toepassing van mijnsteen of vermengde mijnsteen mag dit alleen toegepast worden in gebieden zoals aangewezen in bijlage III van de Omgevingsregeling.
- Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een 'afvalstof', vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info [www.lma.nl](http://www.lma.nl).

**Protocol 9335-2**

Generieke vervanging van de termen “Milieuhygiënische verklaring BRL 9335” en “Milieuhygiënische verklaring” door de term “Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335”.

**Protocol 9335-2, par 6.1.1**

[...]

Indien van het gebied waaruit de grond vrijkomt een bodemkwaliteitskaart beschikbaar is, dan kan deze kaart als basis dienen voor het onder certificaat leveren van deze grond.

Voorafgaand aan het opstellen van de verwachtingswaardenkaart moet de certificaathouder verifiëren of de beschikbare kaart is vastgesteld volgens het Besluit bodemkwaliteit resp. het Besluit activiteit leefomgeving; indien dit niet het geval is, wordt er verder gewerkt conform het onderstaande.

[...]

Voor het opstellen van een verwachtingswaardenkaart wordt aangesloten bij de methodiek voor het opstellen van bodemkwaliteitskaarten, zoals beschreven in het document 'Richtlijn bodemkwaliteitskaarten' (VROM, 3 september 2007) en het wijzigingsblad d.d. 1 januari ~~2016~~ 2019.

[...]

#### **Protocol 9335-2, par 6.4.2**

[...]

Indien een parameter niet is geanalyseerd, dan wordt deze verondersteld kleiner te zijn dan de achtergrondwaarde kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Indien uit specifieke eigenschappen van de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders blijkt, dan dient de partij op deze parameter nader onderzocht te worden.

Indien de aanwezigheid van een specifieke parameter – gelet op de herkomst, aard en historie van de betreffende partij – toch als aannemelijk wordt verondersteld dan wordt in de aanbidding aangegeven dat het gehalte van de betreffende parameter alsnog zal worden vastgesteld, hetzij op de afkomstlocatie, hetzij op een tijdelijk depot.

#### **Protocol 9335-2, par 6.6.1**

[...]

##### **Uitbreiding analysepakket met uitloging van anorganische parameters**

Het Besluit bodemkwaliteit stelt emissie-eisen aan grond bij toepassing in-grootschalige bodemtoepassingen (art. 63 van Bbk 4.1274 van het Bal). De uitloging moet dan in beginsel worden bepaald van elke anorganische stof waarvoor een overschrijding van de emissietoetswaarde samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond uit tabel 1 van bijlage B van Rbk is vastgesteld.

Op basis van grootschalig onderzoek in het verleden is echter vastgesteld dat de uitloging van grond met een samenstellingswaarde groter dan de emissietoetswaarde samenstellingseis voor de kwaliteit emissiearme grond en met een hogere pH dan 5 (zeer) gering is bij toepassing op de landbodem. ~~Op basis van art 4.5.1 lid 1 sub c van de regeling bodemkwaliteit is de overschrijdingskans gering.~~ Voor deze partijen kan op basis van het voorliggend protocol bepaling van de uitloging achterwege blijven (kans op overschrijding < 5%).

Het achterwege laten van het bepalen van de emissie van grond toegepast in grootschalige werken in bovenstaande situaties ('uitloogbeslissystematiek') kan niet worden gebruikt voor:

- toepassen van grond in oppervlaktewater;
- baggerspecie;
- thermisch gereinigde grond;
- partijen grond, die niet op basis van BRL 9335 zijn gekwalificeerd.

[...]

#### **Protocol 9335-2, par 6.7**

[...]

De certificaathouder houdt bij toetsing rekening met de volgende aspecten uit paragraaf 4.2 van de Regeling bodemkwaliteit:

- correctie voor lutum en organische stof volgens bijlage G van de Regeling Bodemkwaliteit;
- toetsing kwaliteit grond of baggerspecie aan de achtergrondwaarden kwaliteitseisen, met inachtneming van artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit;
- toetsing van grond of baggerspecie aan de maximale waarden kwaliteitseisen behorende bij de verschillende kwaliteitsklassen;
- gebiedsspecifiek toetsingskader voor de algemene toepassing, waarbij de certificaathouder aantoonbaar dient te maken dat het gehanteerde gebiedsspecifiek kader is opgesteld en vastgesteld volgens het Besluit bodemkwaliteit en de daarbij behorende Regeling bodemkwaliteit. Per partij zou indien gewenst door de certificaathouder een ander kader kunnen worden gehanteerd afwijkende kwaliteitseisen vastgelegd in door de gemeente vastgestelde maatwerkvoorschriften of door een gemeente vastgestelde maatwerkregels in het omgevingsplan, waarbij de certificaathouder moet aantoonbaar dient te maken dat deze afwijkende kwaliteitseisen daadwerkelijk in een maatwerkvoorschrift of in maatwerkregels in

het omgevingsplan is opgenomen. Per partij zou indien gewenst een andere kwaliteitseis gehanteerd kunnen worden, mits gebaseerd op een maatwerkvoorschrift of maatwerkregels uit het omgevingsplan;

- toetsingskader voor grootschalige toepassingen-

Het aantal overschrijdingen van de ~~toetsingswaarde~~ kwaliteitseisen bij beoordeling aan de ~~achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen van stoffen waarvoor een waarde is opgenomen in de tabellen 1 en 2 van bijlage B van de Rbk tot maximaal tweemaal de ~~achtergrondwaarde~~ kwaliteitseis voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, voldoet aan Artikel 4.2.2 lid 4, 5, 7 en 8 van de Rbk de onderstaande tabel. De samenstelling mag daarbij de maximale ~~waarde~~ kwaliteitseisen voor kwaliteitsklasse wonen niet overschrijden.

aantal parameters	max. aantal overschrijdingen (m.u.v. asbest)	maximale concentratie <del>bedem</del> <u>kwaliteitsklasse achtergrondwaarde landbouw/natuur</u>
7-15	2	<u>maximaal 2x samenstelling achtergrondwaarde kwaliteitsklasse landbouw/natuur</u> + mag de maximale <del>waarde</del> <u>kwaliteitseis kwaliteitsklasse</u> wonen niet overschrijden.
16-26	3	
27-36	4	
>36	5	

[...]

**Protocol 9335-2, par 6.12**

[...]

Alleen als sprake is van grond of baggerspecie die aan de ~~achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur voldoet en waarvan in totaal niet meer dan 50 m<sup>3</sup> direct wordt toegepast, en er dus sprake is van een vrijstelling van de meldingsplicht, dan hoeft de certificaathouder geen schriftelijke aanbieding te doen.

**Protocol 9335-2, bijlage 1**

[...]

- De partij betreft grond
- De partij betreft baggerspecie
- De partij betreft tarragrond
- De partij betreft mijnsteen / vermengde mijnsteen

[...]

[...]

- Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing op of in de bodem, en
  - voldoet aan ~~de achtergrondwaarden~~ kwaliteitsklasse landbouw/natuur
  - voldoet aan kwaliteitsklasse wonen
  - voldoet aan kwaliteitsklasse industrie

De partij is aanvullend gekwalificeerd voor de volgende toepassing:

- voldoet aan de emissiewaarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassingen
- voldoet aan de lokale maximale waarden binnen gebied ..... van bodembeheernota

- Deze partij is gekwalificeerd voor toepassing ~~op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam onder oppervlaktewateren~~, en
- voldoet aan ~~de achtergrondwaarden~~ kwaliteitsklasse algemeen toepasbaar
  - voldoet aan kwaliteitsklasse A licht verontreinigd
  - de grond voldoet aan kwaliteitsklasse B-matig verontreinigd en kwaliteitsklasse industrie
  - de baggerspecie voldoet aan kwaliteitsklasse B-matig verontreinigd
- Deze partij is aanvullend gekwalificeerd ~~voor de volgende toepassing~~ en voldoet aan de volgende kwaliteiten:
- ~~maximale waarden voor toepassing in een grootschalige bodemtoepassing~~
  - ~~voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zoet oppervlaktewater~~
  - ~~voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden in zout oppervlaktewater~~
  - emissiearme grond of emissiearme baggerspecie
  - voor verspreiden in zoet oppervlaktewater geschikte baggerspecie
  - voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie
  - voor toepassen in een diepe plas geschikte grond
  - voor toepassen in een diepe plas geschikte baggerspecie
  - voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte grond
  - voor toepassen als afdeklaag in een diepe plas geschikte baggerspecie
  - voor toepassen als tarragrond (enkel toe te passen op landbodem)
- Deze partij kan niet worden ingedeeld in een van de eerder genoemde kwaliteitsklassen maar voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door het bevoegd gezag in maatwerkvoorschriften of maatwerkregels binnen het gebied ..... zoals vastgelegd in het omgevingsplan of de waterschapsverordening .....

**Beperkingen t.a.v. splitsen**

De partij mag onbeperkt worden gesplitst.

Gegevens afnemer	Aangegeven toepassingslocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

**Wenken voor de afnemer:**

- Deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
- Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.
- Op grond van artikelen ~~42 van het Besluit bodemkwaliteit 4.1266 en/of 4.1267 en/of 4.1282 en/of 4.1283 Besluit activiteiten leefomgeving~~ dient het voornemen tot
  - moet de activiteit toepassen van de partij grond, baggerspecie of mijnsteen of vermengde mijnsteen minimaal vijf dagen voor ~~de werkelijke~~ aanvang van de toepassing gemeld te worden en
  - moeten gegevens over de betreffende partij overlegd te worden via [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) het Digitaal Stelsel Omgevingswet (~~behalve als er sprake is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel~~).
- Deze erkende Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is de Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL die bij de melding dient te worden gevoegd. De te verstrekken gegevens over de herkomst en de kwaliteit maken onderdeel uit van deze milieuverklaring.

- Bij het splitsen van een partij de administratieve bepalingen in artikel ~~4.3.4~~ 5.51 van de Regeling bodemkwaliteit.
- Bij toepassing van mijnsteen of vermengde mijnsteen mag dit alleen toegepast worden in gebieden zoals aangewezen in bijlage III van de Omgevingsregeling.
- Bij transport van grond of bagger moeten partijen die gelden als een 'afvalstof', vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info [www.lma.nl](http://www.lma.nl).

## Protocol 9335-4

Generieke vervanging van de termen "Milieuhygiënische verklaring BRL 9335" en "Milieuhygiënische verklaring" door de term "Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335".

### Protocol 9335-4, par 1.1

#### 1.1 Doelstelling

De doelstelling van dit protocol is om grondproducten die worden samengesteld op basis van grond en groenproducten waarvan de kwaliteit vooraf bekend is, te kunnen samenstellen en milieuhygiënisch te kunnen te kwalificeren volgens het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Deze samengestelde grondproducten worden in dit protocol verder aangeduid als "grondproducten".

De grondproducten die onder certificaat worden geleverd moeten voldoen aan de Achtergrondwaarden kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur voor toepassing op of in de bodem. Andere bodemvreemde materialen dan hout en steenachtige materialen mogen slechts sporadisch voorkomen als bijmenging.

[...]

### Protocol 9335-4, par 1.2

[...]

Het werkingsgebied is beperkt tot samengestelde grondproducten die voldoen aan de ~~eisen die gelden voor grond die voldoet aan de achtergrondwaarden van de Regeling bodemkwaliteit~~ kwaliteitseisen van de kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Het organisch stof gehalte bedraagt maximaal 10 % (m/m).

[...]

Als meerdere inkomende stromen als 'grond' zijn aangemerkt en onder dit protocol worden samengesteld om een bepaalde fysische samenstelling van het grondproduct te bereiken – bijvoorbeeld door het samenvoegen van partijen zandige of kleiige grond met partijen veen of veenachtige grond – dan borgt dit protocol dat deze deelstromen vooraf zijn voorzien van een ~~milieuhygiënische verklaring~~ Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 waaruit blijkt dat de partijen voldoen aan de kwaliteitsklasse AW-2000 landbouw/natuur.

[...]

Voor deze grondproducten geldt een toepassing als 'grond op of in de bodem' volgens het Besluit bodemkwaliteit. De producten moeten daarom worden getoetst aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit. Grondproducten met meer dan 20% bodemvreemd materiaal en/of met bijmenging van bodemvreemde materialen (anders dan hout en steenachtige materialen) die meer dan sporadisch voorkomen, vallen buiten het werkingsgebied van dit protocol.

[...]

### Protocol 9335-4, par 6.3

[...]

Uit de voorinformatie moet kunnen worden afgeleid dat de deelstroom grond voldoet aan de ~~eisen voor de achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

[...]

**Protocol 9335-4, par 6.4.1**

[...]

De deelstroom grond mag worden afgezeefd. Uitgangspunt hierbij is dat de ~~bodemkwaliteitsklasse~~ van de grond niet wijzigt.

[...]

**Protocol 9335-4, par 6.4.2**

[...]

Indien een parameter die geen onderdeel is van het Standaardpakket niet is geanalyseerd, dan wordt deze verondersteld kleiner dan de ~~Achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur te zijn. Dit tenzij aan de hand van de specifieke eigenschappen van de partij (herkomst, aard, historie e.d.) anders wordt geoordeeld

[...]

**Protocol 9335-4, par 6.6**

[...]

Na het samenstellen van de deelstromen tot een grondproduct kan de certificaathouder ervan uitgaan dat het grondproduct voldoet aan de ~~Achtergrondwaarde~~ kwaliteitsklasse landbouw/natuur van de Regeling bodemkwaliteit. Ter verificatie worden de grondproducten bovendien op basis van een vastgestelde keuringsfrequentie bemonsterd zoals beschreven in deze paragraaf en geanalyseerd zoals beschreven in paragraaf 6.7.

[...]

**Protocol 9335-4, par 6.7.1**

[...]

De monsters worden voor het vaststellen van de samenstelling minimaal geanalyseerd op de stoffen van het standaardpakket A voor landbodemonderzoek. De certificaathouder blijft er echter altijd verantwoordelijk voor dat de kwaliteit van het grondproduct voldoet aan de ~~achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur voor alle parameters uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Tevens moet hij zich er bewust van zijn dat afnemers en/of bevoegd gezag andere parameters kunnen eisen dan in het standaardpakket zijn opgenomen.

[...]

**Protocol 9335-4, par 6.8.1**

[...]

Op basis van voorinformatie van de deelstromen die leiden tot het grondproduct kan al met grote zekerheid worden afgeleid dat het grondproduct voldoet aan de ~~Achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur van bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.

Ter bevestiging van deze stelling voert de certificaathouder op vijf partijen samengesteld grondproduct een onderzoek uit conform paragrafen 6.6 en 6.7 en aan toont aan dat de kwaliteit werkelijk voldoet aan de ~~Achtergrondwaarden~~ kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur. De certificaathouder toetst de resultaten op basis van paragraaf 6.9. Indien de certificaathouder is aangesloten bij een clusterorganisatie, dan kan met een onderzoek op één partij worden volstaan.

[...]

**Protocol 9335-4, par 6.8.2**



[...]  
 De kwaliteit van de onderzochte partij voldoet minimaal aan de maximale eisen voor de Achtergrondwaarden-kwaliteitseisen voor de kwaliteitsklasse landbouw/natuur in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Indien de certificaathouder beschikt over meer dan een productielocatie, dan vindt de verificatie plaats bij elk van deze productielocaties.  
 [...]

**Protocol 9335-4, bijlage 1**

[...]

**Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335**

SIKB-  
BEELDMERK

Gegevens certificaathouder	Productielocatie
Naam :	Naam :
Adres :	Adres :
PC + plaats :	PC + plaats :

Certificaathouder beschikt over een SIKB-productcertificaat BRL 9335 en verklaart hierbij het grondproduct dat in deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is benoemd milieuhygiënisch gekwalificeerd te hebben overeenkomstig **protocol 9335-4**.

[naam grondproduct] voldoet aan de kwaliteitsklasse landbouw/natuur achtergrondwaarden, en mag zonder beperkingen worden toegepast.

Certificaat
[Certificaatnummer]
Partijnummer:
Productiedatum:

Geleverde hoeveelheid:  
ton/m<sup>3</sup>

Datum van levering:

De partij is onderzocht op standaardpakket A

Aanvullende parameters: [invullen wat van toepassing is]

**Wenken voor de afnemer:**

- Deze Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
- Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen op bij de certificaathouder.
- Bij toepassing van meer dan 50 m<sup>3</sup> moet u op grond van artikel 42 van het Besluit bodemkwaliteit 4.1266 Besluit activiteiten leefomgeving het voornemen tot toepassen minimaal vijf dagen voor de toepassing melden via [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) (behalve als er sprake is van een vrijstelling zoals genoemd onder lid 8 van genoemd artikel) het digitaal stelsel omgevingswet.
- Bij splitsen van een partij gelden de administratieve bepalingen in artikel 5.51 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit.
- Bij transport van grond moeten partijen die gelden als 'afvalstof' vergezeld gaan van een begeleidingsbrief, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer en het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Zie voor verdere info [www.lma.nl](http://www.lma.nl).

**Protocol 9335-9, par 6.7**

De certificaathouder moet de partij voor levering voorzien van een Civieltechnische verklaring BRL 9335 in combinatie met een geldige Milieuhygiënische verklaring Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 die is afgegeven op grond van BRL 9335. Beide verklaringen zijn aparte documenten.

Een model van de Civieltechnische verklaring is opgenomen in bijlage 1.

**Protocol 9335-9, bijlage 1**

[...]

**Wenken voor de afnemer:**

- Deze Civieltechnische verklaring is uitsluitend geldig in combinatie met een geldige ~~Milieuhygiënische verklaring~~ Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335 die is afgegeven op grond van BRL 9335 met overeenkomend certificaatnummer en partijkennmerk.
- Deze Civieltechnische verklaring is maximaal 3 jaar geldig na de datum van uitgifte en u dient deze minimaal 5 jaar te bewaren.
- Nadere specificaties over de partij zijn op te vragen bij de certificaathouder.

**Wijziging nummer: 5**

Datum vaststelling: **27 februari 2020**  
 Datum in werking treden: **1 januari 2024 (datum opname in Regeling bodemkwaliteit)**

**Van toepassing op**  
 - Protocol 9335-2, par 6.13

**Achtergrond wijziging:**  
 De wijziging corrigeert een foutieve verwijzing naar een verkeerde paragraaf in BRL 9335.

**Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):**

**Protocol 9335-2, par 3.16**

Voorafgaand aan levering dient voor elke te leveren partij grond of baggerspecie een Milieuhygiënische verklaring BRL 9335 te worden afgegeven dat is opgesteld conform de eisen van paragraaf ~~3.7~~ 3.6 van de BRL 9335.

**Wijziging nummer: 6**

Datum vaststelling: **27 februari 2020**  
 Datum in werking treden: **1 januari 2024 (datum opname in Regeling bodemkwaliteit)**

**Van toepassing op**  
 - BRL 9335, hoofdstuk 5, bijlage 4  
 - Protocol 9335-9, par. 1.2, 6.4, 6.5, hoofdstuk 7 en bijlage 1

**Achtergrond wijziging:**  
 De verwijzing bij de RAW-bepalingen verwijst naar een inmiddels ingetrokken versie. De wijziging actualiseert de verwijzing.

**Wijziging van de tekstpassage, waarbij de onderscheiden teksten als volgt worden gewijzigd (aanvullingen onderstreept, verwijderde tekst doorgehaald):**

**BRL 9335, hoofdstuk 5**

Referentie	Titel	Versie/datum
[...]		
RAW/ <del>RAW</del> 2015	Standaard RAW Bepalingen <del>2015</del> <u>2020</u> , CROW, Ede	Versie <del>2015</del> <u>2020</u> Bestellen via <a href="http://www.crow.nl">www.crow.nl</a>
[...]		

#### BRL 9335, bijlage 4

[...]

### PRODUCTSPECIFICATIE CIVIELTECHNISCHE SPECIFICATIE

De volgende civieltechnische kwaliteiten grond kunnen worden geleverd door de certificaathouder. Raadpleeg voor de feitelijke milieuhygiënische kwaliteit van de grond de Milieuverklaring bodemkwaliteit BRL 9335.

Kwaliteit	Eisen <i>De nummers verwijzen naar de eisen zoals geformuleerd in RAW 2015</i>
Zand in aanvulling of ophoging	22.06.01 lid 01
Draineerzand	22.06.02 lid 01, 02 en 03
Zand in zandbed	22.06.03 lid 01, 02 en 03
Klei, eisen algemeen	22.06.06 lid 01 t/m 05
Klei, eisen erosiebestendigheid	22.06.07 lid 01 t/m 04
Teelgrond	51.06.01 lid 01 t/m 07
Bomenzand	51.06.02 lid 01 t/m 11
Dresszand en dressgrond	51.06.04 lid 01, 02 en 03

[...]

#### Protocol 9335-9, par 1.2

[...]

Dit protocol kan uitsluitend worden gebruikt voor de civieltechnische kwalificatie van grond of baggerspecie volgens een of meer van onderstaande, in de RAW ~~2015~~ opgenomen kwaliteiten.

Kwaliteit	Eisen in de RAW <del>2015</del>
Zand in aanvulling op ophoging	22.06.01 lid 01
Draineerzand	22.06.02 lid 01, 02 en 03
Zand in zandbed	22.06.03 lid 01, 02 en 03
Klei, eisen algemeen	22.06.06, lid 01 t/m 05
Klei, eisen erosiebestendigheid	22.06.07 lid 01 t/m 04
Teelgrond	51.06.01 lid 01 t/m 07
Bomenzand	51.06.03 lid 01 t/m 13
Dresszand en dressgrond	51.36.01 lid 01, 02 en 03

#### Protocol 9335-9, par 6.4

De certificaathouder onderzoekt de partij met de proeven die de RAW ~~2015~~ voorschrijft voor het bepalen van de verwachte kwaliteit, volgens onderstaande tabel.  
[...]

#### Protocol 9335-9, par 6.5

De certificaathouder moet de onderzoeksresultaten toetsen aan de eisen die zijn opgenomen in de Standaard RAW bepalingen, zie onderstaande tabel. Ieder individueel resultaat moet voldoen aan de eisen in de betreffende paragraaf van de RAW.

Kwaliteit	Eisen in de RAW <del>2015</del>
Zand in aanvulling op ophoging	22.06.01 lid 01
Draineerzand	22.06.02 lid 01, 02 en 03
Zand in zandbed	22.06.03 lid 01, 02 en 03
Klei, eisen algemeen	22.06.06 lid 01 t/m 05
Klei, eisen erosiebestendigheid	22.06.07 lid 01 t/m 04
Teelgrond	51.06.01 lid 01 t/m 07
Bomenzand	51.06.03 lid 01 t/m 13
Dresszand en dressgrond	51.36.01 lid 01, 02 en 03

#### Protocol 9335-9, hoofdstuk 7

Referentie	Titel	Versie/datum
[...]		
RAW/ <del>RAW 2015</del>	Standaard RAW Bepalingen <del>2015</del> <u>2020</u> , CROW, Ede	Versie <del>2015</del> <u>2020</u> Bestellen via <a href="http://www.crow.nl">www.crow.nl</a>
[...]		

#### Protocol 9335-4, bijlage 1

[...]

#### Kwalificatie overeenkomstig RAW ~~2015~~:

[...]